

LW 30 pro
High Tech Suctioner
LW 38 pro
High Tech Suctioner



Caractéristiques à prendre en compte

1 - Capacité d'aspiration
2 - Capacité réservoir
3 - Éclairage nocturne

4 - Autonomie de la batterie
5 - Dimensions

6 - Niveau sonore
7 - Poids

1 - Capacité d'aspiration
La vitesse d'aspiration est proportionnelle à la puissance du moteur. Les modèles plus puissants sont adaptés à des tâches de nettoyage plus exigeantes, par exemple, le nettoyage des tapis, la rénovation des sols, etc.

2 - Capacité réservoir
Au-delà de la puissance de la machine, la capacité du réservoir est un facteur déterminant. La grande capacité de réservoir permet de nettoyer de grandes surfaces sans avoir besoin de faire des arrêts fréquents.

3 - Éclairage nocturne
Lorsque vous travaillez dans des endroits où il n'y a pas de lumière naturelle, l'éclairage nocturne est un atout. Les modèles plus puissants ont une autonomie de batterie plus longue, ce qui permet de travailler plus longtemps sans avoir besoin de recharger la batterie.

Dimensions totales
La puissance d'aspiration est proportionnelle à la puissance du moteur. Les modèles plus puissants ont une autonomie de batterie plus longue, ce qui permet de travailler plus longtemps sans avoir besoin de recharger la batterie.

Dimensions techniques	LW 30 pro	LW 38 pro
Puissance (Watt)	1170	1170
Extension (mm/ft)	1800	1800
Batterie (V et Ah)	42	42
Motricité (Watt)	250	250
Volume réservoir (l)	2000	2000
Capacité réservoir de recharge	Standard	Standard
Largeur aspiration (mm)	200	200
Capacité aspiration (kg/h)	275	275
Précharge	Standard	Standard
Motricité	2,4	2,4
Recharge (mm)	2,4	2,4
Poids total à vide sans câble (kg)	10,2	10,5
Poids sur la poignée (kg)	1,3	1,3
Longueur (m)	10	10
Double réservoir	Standard	Standard
Approbation:	 	

La notice Lindhaus 011 se trouve le site d'exportation de notre site web.

LINDHAUS s.r.l.
Via Belgio, 22 Z.I.
36107 Padova - Italy
Ph. +39 049 8702017
Fax +39 049 8702020
e-mail: info@lindhaus.it
www.lindhaus.it

Distributeur

LINDHAUS U.S.A.
PO Box 109
Genoa, MA 01937
e-mail: info@lindhaus.com
www.lindhaus.com



LW 30 pro
High Tech Suctioner
LW 38 pro
High Tech Suctioner

LW 30 pro

High End Floorcare

LW 38 pro

High End Floorcare

Vingt années d'expérience dans la conception d'appareils professionnels ont permis à Lindhaus de créer une autolaveuse pour sols industriels innovante et haut de gamme. Le parcours de ces machines professionnelles connues, n'a pas été si simple, car le résultat avait été un produit déjà existant sur le marché, avec toutes les limitations d'encastrement, de poids et de manœuvrabilité bien connus.

Il s'agit d'une machine unique qui est légère, manœuvrable et facile à utiliser pour faire les simples opérations de nettoyage adéquat de l'espace ayant une capacité incroyable de se débarrasser de la saleté la plus tenace.

Les rouleaux moelleux, créés spécialement pour cette machine par l'innovateur Lindhaus, sont spécialement faits pour une utilisation :

- rouleau aspirant Easy-pass à haute efficacité, permettant, par son amortissement et son poids réduits, d'obtenir des performances exceptionnelles, soit en termes de dépression que de débit d'air.

- rouleau à bales de type universel constamment contrôlé, soit au niveau du nombre de tours, soit de la serrage, par un contrôle électronique intégré et connecté au rouleau par une double courroie dentée.

La pompe doseuse permet d'ajuster constamment la juste quantité d'eau uniformément distribuée sur le rouleau. Le rouleau équipé muni de séles à une durée moyenne, mais selon les exigences spécifiques, des rouleaux avec des soies plus souples ou plus dures sont disponibles. Les produits détergents Lindhaus ont été étudiés spécialement pour cette machine, en collaboration avec le spécialiste leader dans le domaine, afin d'obtenir le meilleur résultat sur n'importe quel type de sol dur avec seulement 1% de produit.



Lavage des sols

Lindhaus LW 30 - 38 pro est la machine idéale pour laver les sols durs de n'importe quel type, des plus bruts aux plus délicats. Sa manœuvrabilité, le bon profil de la buse et l'induction verticale du corps permettent un agréable usage aux résultats incroyables. Le sol reste parfaitement sec dans les deux directions, permettant ainsi de pouvoir effectuer tout de suite les espaces à porter les sols. Ce qui attendra.



Fatigue, long temps de séchage et lavage précaire?

Non merci!

La solution c'est

LW30 - 38



Transport sans problèmes

Les quatre roues autocoussinées et la possibilité d'incliner la machine, permettent de franchir n'importe quel endroit à un autre sans aucun problème. Le poids total adéquatement contenu et des commandes polymères, permettent de soulever et transporter la machine par les escaliers et de la charger dans le véhicule.



Réservoirs intuitifs

Les réservoirs aux sols et propre sont intégrés dans un seul bloc. Par un simple geste, le réservoir de la machine s'incline, l'eau sale est vidée et on recharge même le système simple et automatique au remplissage horizontal.



Produits détergents

Le réservoir d'eau propre est de 2,6 litres et permet de laver pendant environ 14 min. Les 4 roues autocoussinées et le réglage de la pression du rouleau permettent d'utiliser la machine de façon optimale sur les surfaces solides, soit délicates, ainsi que sur les anciens joints larges.



La plus basse au monde

Simplicité d'accès à hauteur de bureaux, permettant d'entrer aisément sous les meubles bas. La confortable induction du corps aspirant vertical permet le lavage sous les tables.



Aspiration totale

Le moteur aspirant à haute efficacité avec ses 3000W et 70000 cycles de tout le courant assure jusqu'à 200 litres d'eau par minute. Le réglage de la pression du rouleau permet d'obtenir un séchage et un séchage parfait dans les deux directions. Les 4 roues autocoussinées et le réglage de la pression du rouleau, permettent d'utiliser la machine de façon optimale sur les surfaces lisses et délicates, ainsi que tout sol ancien à joints larges.



Lavage sans grattage

Le réservoir d'eau propre est de 2,6 litres et permet de laver pendant environ 14 min. Les 4 roues autocoussinées et le réglage de la pression du rouleau permettent d'utiliser la machine de façon optimale sur les surfaces solides, soit délicates, ainsi que sur les anciens joints larges.